


Tekniska fakta Kakelugns pannor	Kakelugnspannan 650 L	Kakelugnspannan 850 L	Kakelugnspannan 370 L	Kakelugnspannan 400 L passiv 	Kakelugnskaminen 150L
Effekt	19,2 kW totalt	22,5 kW totalt	19,9 kW totalt	17,5 kW totalt	10 kW totalt
Effektfördelning vatten/strålning	14,1 kW/ 5,1 kW	18,2 kW/ 4,3 kW	17,5 kW/ 2,4 kW	14,8 kW/ 2,7 kW	8 kW/ 2 kW
Total verkningsgrad	87%	82 %	82 %	88%	84
Utgående rökgastem- peratur medel	140°C	148 °C	174 °C	120 °C	124°C
Vikt	350 kg vid leverans	540 kg vid lev.	270 kg vid lev.	450 kg vid lev.	140 kg
Totalvikt	1050 kg	1490 kg	680 kg	1050 kg	290 kg
Längd (kronan tillkom- mer med 140mm)	2190 mm*	2190 mm	1610 mm	2280 mm totalhöjd samma som 650 L	Totalhöjd 1320 mm
Bredd	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm	590 mm
Djup	740 mm	940 mm	740 mm	740 mm	590 mm
Vattenvolym	600 liter	850 liter	370 liter	400 liter	150 Liter
Vedlängd max/rek.	50/33 cm	90/33 cm	50/33cm	50/33cm	44/25 cm
Eldstadsvolym/ Asklådsvolym	30 dm ³ /12dm ³	46 dm ³ /12dm ³	30 dm ³ /12dm ³	25 dm ³ /6dm ³	23 dm ³ / 2,7 dm ³
Rökgasanslutning	150 mm invändigt	150 mm inv.	150 mm inv.	150 mm inv.	130 mm inv.
Rökgasanslutningen baktill till centrum	1950mm	Endast toppanslut- ning	1360 mm	1970 mm	1120 mm
Avstånd till bränn- barvägg baktill	50mm	Ej möjligt	50mm	50 mm	50 mm
Avstånd till brän- nbarvägg parallel sidovägg	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	10 mm
Toppanslutning/ba- kanslutning av skorsten	ja/ja	ja/nej	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Underlag fundament	ja	ja	ja	ja	nej
Kan anslutas till både inne/uteluft	ja	ja	ja	ja	ja

*Kakelugnen går att få i en nerkortad version för dig med takhöjd 205 cm. För än lägre takhöjd kan man välja 370 L och förlänga den något

Tekniska fakta Värmepumpar	Luft/vatten 6,8 kW	Luft/vatten 11.2 kW
Max uteffekt	6.8kW	11.2kW
Kompressoreffekt	1.6kW	2.8kW
Kompressor	Scrollkompressorer	Scrollkompressorer
Cop:	4,25	4.0
Spänning:	400V/50Hz allt 230V/50Hz	400V/50Hz allt 230V/50Hz
Vikt:	72 kg	100 kg
Mått BxDxH (mm)	1010x320x630	710x710x900
Rekommenderad max temp. ut	55°C	55°C
Max temp. ut	60°C	60°C
Kylmedium	R410 Mängd 800 g	R410 Mängd 1200 g
Utförande	Rostfritt	Rostfritt

Tekniska fakta Solfångare	Solfångare 60 vakuurmör	Solfångare 4 plana paneler
Effekt	709 kWh/m ² /år	459 kWh/m ² /år
Total effekt	4018 kW	3396 kW
Vikt	170 kg	152 kg
Mått (H X B) Meter	2x 2,5	1,9 x 1,10
Antal moduler	2 st	4 st
Kontaktyta mot solen	5,66 m ²	7,4 m ²
Lutning	minst ca 20 grader.Kan monteras direkt på vägg. Ställbar benställning finns som tillval	

Tekniska fakta Ackumulatortankar	Ackumulatortank TS500L	Ackumulatortank TS750L
Vattenvolym	500 liter	750 liter
Mått BxDxH (mm)	740x740x1750	830x1900
Beredare	120-300 liter 120 liters beredare för den med bara dusch, 200 liters beredare för den med badkar, 300 liters beredare för den med hörnbadkar,	120-300 liter 120 liters beredare för den med bara dusch, 200 liters beredare för den med badkar, 300 liters beredare för den med hörnbadkar,
Kamrörslinga för solfångar	9,5 meter eller 15 meter	9,5 meter eller 15 meter
Vikt	200 kg	200 kg
Isolering	70 mm mineralull. Finns att få med 90 mm pur- isolering	Isolering 40 mm pur-isolering. Finns att få med 90 mm Pur- isolering.

*Kakelugnspannan
kommer i ett stycke
vid leveransen*